



Industrie Service

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-Ramstadt

Das Unternehmen erhält mit dem Zertifikat Nr. 08 06 90264 001 entsprechend dem dazugehörigen Untersuchungsbericht das Recht, sein nachfolgend beschriebenes Produkt mit dem abgebildeten Prüfzeichen der Zertifizierungsstelle zu kennzeichnen.



Produktbeschreibung:

- AmphiSilan Fassadenfarbe NQG
- Thermosan NQG
- AmphiSilan Nespri TEC NQG

Material/Charakteristik:

- Kontrastlöschung gemäß DIN EN ISO 6504 Teil 3
- Glanz gemäß DIN EN ISO 2818
- Wasserdampfdurchlässigkeit gemäß DIN EN ISO 7783-2
- Wasserdurchlässigkeit gemäß DIN EN 1062-3
- Kreidung gemäß DIN EN ISO 4628-7 und nach einem Jahr Freibewitterung nach DIN EN ISO 2810 in Istanbul 90°
- Verschmutzung gemäß EN ISO 7724 nach einem Jahr Freibewitterung nach DIN EN ISO 2810 in Istanbul 90°
- Trockenschichtdicke gemäß DIN EN 1062 – Teil 1 (08/04) Absatz 5.3

Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

- Vorgehensweise und Anforderung bei Prüfungen von wasserverdünnbaren Fassadenfarben nach DIN EN 1062 Teil 1

Die Produktinformationen, Arbeitsanweisungen bzw. Datenblätter sind allgemein und besonders für den Anwendungsfall zu beachten.
 Grundlage ist die Prüfanweisung MUC-KSP A 1008 zur Vorgehensweise und Anforderungen bei Prüfungen von wasserverdünnbaren Fassadenfarben nach DIN EN 1062 Teil 1.

Dieses Zertifikat ist gültig bis Juli 2010
 Die Fertigungsüberwachung erfolgt jährlich

München, den 07. Juli 2008

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
 Institut für Kunststoffe


 Demetz

